

## Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP\_NL1\_BSH

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

**Lepené lamelové drevo NL1**

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Budovy a mosty**

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

**NORDLAM GmbH**  
**Gasereistraße 1**  
**39126 Magdeburg**  
**Nemecko**

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

**Žiaden zástupca**

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

**System 1**

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

**EN 14080:2013**

7. Notifikovaný orgán(y):

**Nr. 1359**

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

**Nevzťahuje sa**



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhlásenie	
<b>Mechanické vlastnosti lepených lamelovaných produktov</b>	Vlastnosti dreva	NPD	
	Pružnosť	Klasifikácia na základe vlastnosti lamiel podľa EN 338 – Zaradenie pevnostných tried Tab. 4 alebo 5 EN 14080  smrek/jedľa: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c  borovica: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c	
	Pevnosť v tlaku		
	Pevnosť v ťahu		
	Pevnosť v šmyku		
	Pevnosť v ohybe		
	Pevnosť lepenia		
	Pevnosť zazubených spojov		
	Dodatočne pre BSH s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja		NPD
	Geometrické údaje		NPD
<b>Odolnosť voči ohňu</b>		NPD	
<b>Pevnosť lepenia</b>	Integrácia lepených špár lepenej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B	
	Lepené špáry medzi BSH komponentami	NPD	
	Univerzálne zazubené spoje	NPD	
<b>Reakcia na oheň</b>		D-s2, d0	
<b>Emisie z formaldehydu</b>		E1	
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>		NPD	
<b>Trvácnosť lepenia</b>	Dreviny	Smrek/jedľa, borovica	
	Lepidlá	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 FJ 0,1 S w I 90 GP 0,3 S w	
<b>Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami</b>	Lamely bez ochrannej úpravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350	
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD	

NPD – No Performance Determined



10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam.  
Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Fabian Kern / konateľ NORDLAM GmbH

meno a funkcia

**NORDLAM GmbH**  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg  
Germany | hasslacher.com  
T +49 391 28 88-100



**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From wood to wonders.

Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group

Magdeburg, 06. marca 2024

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis

