

## Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP\_NL1\_BSP

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

**HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1**

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Budovy a mosty**

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

**NORDLAM GmbH**  
**Gasereistraße 1**  
**39126 Magdeburg**  
**Nemecko**

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

**Žiaden zástupca**

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

**System 1**

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

**Nevzťahuje sa**

7. Notifikovaný orgán(y):

**Nr. 1359**

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

**ETA-12/0281 z 09. 11. 2020**

9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhlásenie		
<b>Mechanické vlastnosti lepených lamelovaných produktov</b>	Trieda pevnosti	<b>CL26E11.8</b>	<b>CL36E14.7</b>	
	Pružnosť	smrek/jedľa	smrek/jedľa	
	Pevnosť v tlaku	krycie lamely: 100% C24/L25 alebo T14 alebo vynikajúce lamely	krycie lamely: 100% C40 alebo T26	
	Pevnosť v ťahu			
	Pevnosť v šmyku	stredové lamely: max. 30% C16/L17 alebo T11 alebo min. 70% C24/L25 alebo T14	stredové lamely: 100% C24/L25 alebo T14	
	Pevnosť v ohybe			
	Pevnosť lepenia	charakteristické vlastnosti podľa ETA-12/0281	charakteristické vlastnosti podľa ETA-12/0281	
	Pevnosť zazubených spojov			
	Dodatočne pre HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER NL1 s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja		NPD	
	Geometrické údaje		NPD	
<b>Odolnosť voči ohňu</b>		NPD		
<b>Pevnosť lepenia</b>	Integrácia lepených špár lepenej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B		
	Univerzálne zazubené spoje	NPD		
<b>Reakcia na oheň</b>		D-s2, d0 D <sub>fi</sub> -s1 (použitie ako podlahový prvok)		
<b>Emisie z formaldehydu</b>		E1		
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>		NPD		
<b>Trvácnosť lepenia</b>	Dreviny	smrek/jedľa		
	Lepidlá	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 FJ 0,1 S spoje lamiel podľa EN 14080 I 90 GP 0,3 S plošné lepenie podľa ETA-12/0281		

<b>Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami</b>	Lamely bez ochrannej upravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD
<b>Iné rysy</b>	podľa ETA-12/0281	

NPD – No Performance Determined

10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam. Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Fabian Kern / konateľ NORDLAM GmbH

meno a funkcia

NORDLAM GmbH  
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg  
Germany | hasslacher.com  
T +49 391 28 88 100  
  
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe  
A MEMBER of HASSLACHER group  
**HASSLACHER**  
**NORICA TIMBER**  
From wood to wonders.

Magdeburg, 23. februára 2021

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis