

Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP_NL2_BSH

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Lepené lamelové drevo NL2

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Budovy a mosty

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1
39126 Magdeburg
Nemecko

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

Žiaden zástupca

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

System 1

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovaný orgán(y):

Nr. 1359

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

Nevzťahuje sa



9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhlásenie
Mechanické vlastnosti lepených lamelovaných produktov	Vlastnosti dreva	NPD
	Pružnosť	Klasifikácia na základe vlastnosti lamiel podľa EN 338 – Zaradenie pevnostných tried Tab. 4 alebo 5 EN 14080 smrek/jedľa: GL20h, GL20c, GL22h, GL22c, GL24h, GL24c, GL26h, GL26c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c borovica: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c
	Pevnosť v tlaku	
	Pevnosť v ťahu	
	Pevnosť v šmyku	
	Pevnosť v ohybe	
	Pevnosť lepenia	
	Pevnosť zazubených spojov	
	Dodatočne pre BSH s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja	
	Geometrické údaje	NPD
Odolnosť voči ohňu		NPD
Pevnosť lepenia	Integrácia lepených špár lepenej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B
	Lepené špáry medzi BSH komponentami	NPD
	Univerzálne zazubené spoje	NPD
Reakcia na oheň		D-s2, d0
Emisie z formaldehydu		E1
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Trvácnosť lepenia	Dreviny	Smrek/jedľa, borovica
	Lepidlo zazubeny spoj	EPI / Typ I podľa EN 16254 I 70 FJ 0,1 M
	Lepidlo lepenej plochy	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 GP 0,3 S
Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami	Lamely bez ochrannej úpravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD

NPD – No Performance Determined



NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg | Germany
T +49 391 28 88-100 | F +49 391 28 88-279
nordlam@hasslacher.com | nordlam.hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam.
Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Gerhard Göritzer / konateľ NORDLAM GmbH

meno a funkcia

NORDLAM GmbH
Gasereistraße 1 | 39126 Magdeburg
Germany | hasslacher.com
T +49 391 28 88-100

Ein **UNTERNEHMEN** der **HASSLACHER** Gruppe
A **MEMBER** of **HASSLACHER** group

HASSLACHER
NORICA TIMBER
From **wood** to **wonders**.



Magdeburg, 19. novembra 2020

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis

Ein **UNTERNEHMEN** der **HASSLACHER** Gruppe

NORD/LB - BIC NOLADE2HXXX | **IBAN** DE45 2505 0000 0200 0625 60
USt-IdNr. DE 210228873 | **Registergericht** Stendal HRB 112 001 | **Geschäftsführer** Gerhard Göritzer

