

Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP_NTC_BSP

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Budovy a mosty

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Latzendorf 100

9832 Stall

Rakúsko

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

Žiaden zástupca

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

System 1

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

Nevzťahuje sa

7. Notifikovaný orgán(y):

Nr. 1359

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

ETA-12/0281 z 13. 07. 2018

9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhĺasenie
Mechanické vlastnosti lepených lamelovaných produktov	Vlastnosti dreva	NPD
	Pružnosť	smrek/jedľa, borovica, smrekovec
	Pevnosť v tlaku	krycie lamely: 100% C24/L25 alebo T14
	Pevnosť v ťahu	krycie lamely: vynikajúce lamely - 100%
	Pevnosť v šmyku	C24/L25 alebo T14
	Pevnosť v ohybe	stredové lamely: max. 30% C16/L17 alebo T11
	Pevnosť lepenia	alebo min. 70% C24/L25 alebo T14
	Pevnosť zazubených spojov	charakteristické vlastnosti podľa ETA-12/0281
	Dodatočne pre HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja	NPD
	Geometrické údaje	NPD
Odolnosť voči ohňu		NPD
Pevnosť lepenia	Integrácia lepených špár lepanej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B
	Univerzálne zazubené spoje	NPD
Reakcia na oheň		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (použitie ako podlahový prvok)
Emisie z formaldehydu		E1
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD
Trvácnosť lepenia	Dreviny	smrek/jedľa, borovica, smrekovec
	Lepidlá	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 FJ 0,1 S spoje lamiel podľa EN 14080 I 90 GP 0,3 S plošné lepenie podľa ETA-12/0281
Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami	Lamely bez ochrannej úpravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD
Iné rysy		podľa ETA-12/0281

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam.
Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Gerhard Göritzer / konateľ NORITEC Holzindustrie GmbH

meno a funkcia

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 22 49 236

Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Sachsenburg, 17. júla 2018

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis