

Výhlásenie o vlastnostiach

Nr.: DOP_NTC_BSP

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER

2. Účel užívania výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Budovy a mosty

3. Meno, registrované obchodné meno alebo značka, adresa výrobcu podľa článku 11, odsek 5 predpisov stavebných produktov:

NORITEC Holzindustrie GmbH
Latzendorf 100
9832 Stall
Rakúsko

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu úlohy podľa článku 12, odsek 2 predpisov stavebných produktov:

Žiaden zástupca

5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v súlade s prílohou V predpisov stavebných produktov:

System 1

6. Ak je stavebný produkt upravený harmonizovanou normou:

Nevzťahuje sa

7. Notifikovaný orgán(y):

Nr. 1359

8. V prípade, že je stavebný výrobok upravený európskym technickým hodnotením:

ETA-12/0281 z 09. 11. 2020

9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametre		Vyhlásenie		
Mechanické vlastnosti lepených lamelovaných produktov	Trieda pevnosti	CL26E11.8	CL36E14.7	
	Pružnosť	smrek/jedľa, borovica, smrekovec	smrek/jedľa	
	Pevnosť v tlaku	krycie lamely: 100% C24/L25 alebo T14 alebo vynikajúce lamely	krycie lamely: 100% C40 alebo T26	
	Pevnosť v ťahu			
	Pevnosť v šmyku	stredové lamely: max. 30% C16/L17 alebo T11 alebo min. 70% C24/L25 alebo T14	stredové lamely: 100% C24/L25 alebo T14	
	Pevnosť v ohybe			
	Pevnosť lepenia	charakteristické vlastnosti podľa ETA-12/0281	charakteristické vlastnosti podľa ETA-12/0281	
	Pevnosť zazubených spojov			
	Dodatočne pre HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER s univerzálnym zazubeným spojom: Pružnosť univerzálneho zazubeneho spoja		NPD	
	Geometrické údaje		NPD	
Odolnosť voči ohňu		NPD		
Pevnosť lepenia	Integrácia lepených špár lepenej plochy	Delaminácia podľa EN 14080, príloha C, odsek B		
	Univerzálne zazubené spoje	NPD		
Reakcia na oheň		D-s2, d0 D _{fi} -s1 (použitie ako podlahový prvok)		
Emisie z formaldehydu		E1		
Uvoľňovanie nebezpečných látok		NPD		
Trvácnosť lepenia	Dreviny	smrek/jedľa, borovica, smrekovec		
	Lepidlá	MUF / Typ I podľa EN 301 I 90 FJ 0,1 S spoje lamiel podľa EN 14080 I 90 GP 0,3 S plošné lepenie podľa ETA-12/0281		

Trvácnosť proti napadnutiu biologickými organizmami	Lamely bez ochrannej upravy	Trieda trvácnosti 5 podľa EN 350-2
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD
Iné rysy	podľa ETA-12/0281	

NPD – No Performance Determined

10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedajú vysvetlenej vlastnosti/ vysvetleným vlastostiam. Za vystavenie vyhlásenia o vlastnostiach v súlade s nariadením (EU) Nr. 305/2011 je výhradne zodpovedný hore uvedený výrobca.

Podpísané v mene výrobcu:

Gerhard Göritzer / konateľ NORITEC Holzindustrie GmbH

meno a funkcia

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 22 49 236
Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group



Sachsenburg, 25. februára 2021

miesto a dátum vystavenia

pečiatka/podpis